

## 532nm ラインタイプグリーンレーザー

### SDL-532-TL シリーズ

#### 【特徴・用途】



高出力のラインタイプグリーンレーザーです。  
ご注文の場合は、ご希望の照射角をご指定下さい

建築・土木・・・・・・・・作業の基準として  
生産上の位置決め・・・・・・・・切断面の位置決め、製品のガイド光  
センサ関連・・・・・・・・凹凸や濃度の判定、形状認識  
画像処理・・・・・・・・画像処理の光源、形状認識

その他各種アライメント、DNA 解析、クリスタル分析用としてご使用いただけます。

仕様	型式		
MODEL	SDL-532-010TL		
出力	10mW		
波長	532±1nm		
照射角	15°	30°	45° 60° 75° 90° よりご指定下さい
ライン幅	<5mm@5m		
ビームモード	Line Output		
オペレーションモード	CW		
入力電圧	AC100V		
動作温度	+10℃~+35℃		
ウォームアップ時間	10分		
寿命	5000H		
保証期間	1年間		
電源	下記	下記	下記
レーザーヘッド	SDL-LH-300		

【SDL-532-010TL 用電源】

型式：SDL-LH-300

形状：102×39×39mm



型式：SDL-PS-900

形状：146×76×50mm



型式：SDL-PS-400

形状：200×225×82mm



電源はご希望の機種をお選びください